Mobile
Inform Group

Корпоративный смартфон MIG S6 во взрывобезопасном исполнении

Применяется в потенциально взрывоопасных зонах 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC

Ключевые особенности:

- **Рассчитан на 7 лет промышленной эксплуатации;**
- **Съемный морозостойкий аккумулятор для круглосуточной эксплуатации (время работы 14 часов на одном заряде при -20°C);**
- **2 SIM-карты обеспечивают конкурентный прием сигнала;**
- **6″ дисплей ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце.**

Ключевые сценарии использования взрывозащищенного смартфона MIG S6:

- работа на месторождениях, нефтебазах и рядом с резервуарами ГСМ;
- обеспечение связи на нефтебазе, буровых вышках, в цехе;
- работа в складской системе автоматического учета МЦ;
- работа со специализированным приложением для горных инженеров;
- контроль безопасности периметра.

Во взрывозащищённом исполнении доступны смартфоны MIG S6 и MIG S6 Pro, а также обе конфигурации с 2D-сканером

m-infogroup.ru

Технические характеристики MIG S6 во взрывозащищённом исполнении

	Standart	Pro
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Android 10, опционально: Аврора	
ПРОЦЕССОР	SDM450, 8 ядер, 1,8 ГГц	SDM632, 8 ядер, 1,8 ГГц
ПАМЯТЬ	RAM 3Гб, ROM 32Гб	RAM 4Гб, ROM 64Гб
ДИСПЛЕЙ	1440*720 (HD), 6 дюймов, ударопрочный, с повышенной читаемостью на солнце	
КАМЕРА	Передняя: 5 МП, задняя: 13 МП, автофокус, вспышка	
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ	2G/3G/4G (LTE), 2 сим-карты, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, BT 4.2 (BLE), TDD-LTE 2300-2400 МГц, поддержка Push-To-Talk	
КОММУНИКАЦИИ	USB OTG Type C с индикацией загрязнения разъема, NFC 13,56 МГц, карта MicroSD до 256 ГБ, внешний порт расширения Pogo-pin	
УПРАВЛЕНИЕ	Кнопка включения/выключения питания, кнопка увеличения громкости, кнопка уменьшения громкости, кнопка домой, кнопка назад, кнопка вызова приложений, 2 программируемые функциональные клавиши	
НАВИГАЦИЯ	GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo. Поддержка конкурентного приема не менее 3-х навигационных систем	
АККУМУЛЯТОР	Литий-полимерный 19,25 Втч, съёмный, морозостойкий, QuickCharge 3.0, полная зарядка за 3 часа	
РАЗМЕРЫ И ВЕС	165*85*16 мм, 270 г	
ЗАЩИТА ПО IP	65 по сертификату взрывобезопасности	
СТОЙКОСТЬ К ПАДЕНИЮ	выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонный пол	
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	От -20°C до +60°C; от -30°C до +70°C – диапазон хранения (термический шок)	
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ	Взрывозащищенное исполнение, взрывозащищенное исполнение с 2D сканером. Опционально для стандартного исполнения: 2D сканер, тепловизор	
ИСКРОБЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	Применение во взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIB и IIC температурного класса T4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIB и IIIC	
ГАРАНТИЯ	базовая гарантия 2 года, опционально: до 5 лет, включая полное покрытие рисков (кроме опции с тепловизором)	

Mobile Inform Group

Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, д. 5-7, лит. D
+7 (812) 425-31-29
+7 (495) 215-54-29